

# TB23R



EXCAVADORA DE PARTE TRASERA  
CORTA - CON CABINA O CANOPY



**Medidas principales**

Peso operativo* (kg)	2.728 / 2.548**
Anchura (mm)	1.400
Altura (mm)	2.450 / 2.430**
Longitud de transporte (mm)	3.925
Giro de brazo izda/dcha (°)	50 / 65   50 / 80**

**Motor diesel**

Yanmar	3TNV76-XTB
	nivel de emisión de gases 3a (Tier 3)
Tipo	3 cilindros, refrigerado por agua
Potencia nominal ISO14396 (kW/CV)	14,4 / 16,1 a 2.300 r.p.m.
Par máximo (Nm)	68,1 a 1.600 r.p.m.
Cilindrada (cm³)	1.115
Agua de refrigeración (l)	3,5

**Aceite de motor (l)**

Depósito de gasoil (l)	30,0
------------------------	------

**Sistema hidráulico**

Bombas hidráulicas	2x variable + 2x engranaje
Presión (bar)	2x 206 / 1x 177 / 1x 34
Caudal (l/min)	2x 23,0 / 1x 14,7 / 1x 9,4
Motor de giro	Pistones axiales fijo
Motor de traslación	Pistones axiales variables
Depósito de aceite hidráulico (l)	25,0 (depósito), 38,0 (total)

**Circuitos auxiliares**

1er circuito hidráulico martillo (l/min)	37,7
--	------

**Tren de rodaje**

Tipo de cadena	Goma o acero
Ancho de cadena (mm)	250
Contacto con el suelo (mm)	1.430
Presión sobre el suelo (kg/cm²)	0,34 / 0,32**
Medida de la pala dozer (mm)	1.400 x 300

**Prestaciones**

Velocidad de traslación (km/h)	2,4 (1ª marcha) / 4,2 (2ª marcha)
Velocidad de giro (r.p.m.)	9,6
Potencia en las cuestas (grados/%)	30 / 58
Fuerza de arranque cazo (kN)	19,0
Fuerza de arranque balancín (kN)	11,9

\* Peso propio + ERH + Powertilt + cazo mediano + depósito medio lleno

\*\* con canopy

Huppenkothan GmbH  
 28806 Alcalá de Henares  
 T +34 902 050 032  
 M +34 606 321 116 Hamid  
 M +34 682 623 072 Nacho