

Como una unidad potente, el sistema de transporte neumático m-tec F100 / 140 con silos de presión establece estándares para la alimentación de dispositivos de aplicación, como la bomba mezcladora duo-mix. Incluso en las largas distancias que se encuentran en grandes obras de construcción o en proyectos de construcción de varios pisos, la F100 / 140 se puede utilizar para el transporte neumático de todos los productos típicos de mortero seco premezclado, en particular, yeso interior y exterior, pero también mortero de albañilería.

- Adhesivos secos
- Yesos de cal
- Solera
- Morteros de refuerzo y adhesivos
- Enlucidos de cal y cemento
- Mortero de albañilería
- Enlucidos de cemento
- Enlucidos de acabado

	F100	F140
COMPRESOR	aprox.100 m ³ / h	aprox.140 m ³ / h
CONDUCIR MOTOR	5,5 kW, 400 V, 50 Hz	7,5 kW, 400 V, 50 Hz
CONEXIÓN ELECTRICA	400 V, 50 Hz, 3 ph	400 V, 50 Hz, 3 ph
FUSIBLES	16 A	25 A
CABLE DE CONEXIÓN	5 x 2,5 mm ²	5 x 4,0 mm ²
CONECTOR	16A, 5p, 6h	32A, 5p, 6h
DIMENSIONES	aprox.1050 x 550 x 650 mm	aprox.1050 x 550 x 650 mm
PESO	220 kg	230 kg