

Con un rendimiento de transporte de 100 l / min o 150 l / min, el mezclador D100 / D150 es ciertamente potente. Está diseñado para procesar productos de mortero seco con una granularidad de hasta 6 mm y se encuentra en numerosos sitios de construcción en todo el mundo. El D100 / D150 optimiza el procesamiento de albañilería y mortero aislante, yesos, soleras u hormigón fino

ESPECIFICACIONES	D100	D150
VOLUMEN DE TRANSPORTE ESTANDAR	aprox. 100 l / min (según el eje de transporte y mezclado)	aprox. 150 l / min (según el eje de transporte y mezclado)
MOTOR DE ACCIONAMIENTO	5,5 kW, 400 V, 50 Hz	5,5 / 7,5 kW, 400 V, 50 Hz
CONEXIÓN ELECTRICA	400V, 50 Hz, 3 ph	400 V, 50 Hz, 3 ph
FUSIBLE	16 A	16 A
CABLE DE CONEXION	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
CONECTOR	16A, 5p, 6h	16A, 5p, 6h
SUMINISTRO DE AGUA	Manguera de agua de 3/4 "con acoplamiento GEKA, presión de agua requerida / min. 2.5 bar mientras la máquina está funcionando	Manguera de agua de 3/4 "con acoplamiento GEKA, presión de agua requerida / min. 2.5 bar mientras la máquina está funcionando
DIMENSIONES	aprox. 2300 x 380 x 350 mm	aprox. 2350 x 400 x 350 mm