

MONO MIX II

La historia de éxito a largo plazo de nuestra bomba de mezcla más confiable y eficiente fue decisiva para el desarrollo de la bomba mono mix II SC. Es la bomba de mezcla potente y eficiente para la aplicación de yesos de capa delgada en superficies rugosas e irregulares, aplicación de productos de yeso de capa delgada, placas de yeso-yeso o productos para el sellado hermético de mampostería.

DATOS TECNICOS	MONO-MIX II SC
SALIDA ESTANDAR	Hasta 6,5 l / min (etapa 4) variable con otras bombas helicoidales y kits de retro adaptación
DISTANCIA DE TRANSPORTE	Hasta 15 m
ALTURA DE TRANSPORTE	Hasta 5 m
PRESION DE TRANSPORTE	Hasta 20 bar *
CONDUCCION MOTOR	3,0 kW
SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO	1,1 kW, aprox. 230 l / min, 10 bar
CONEXION ELECTRICA	230 V, 50 Hz, 1 ph
FUSIBLE	16 A
CABLE DE CONEXIÓN	3 x 2,5 mm ²
CONECTOR	16 A 3 P 6 h
SUMINISTRO DE AGUA	Manguera de agua de 3/4 "con acoplamiento GEKA, presión de agua requerida mín. 2.5 bar mientras la máquina está funcionando
DIMENSIONES	Aprox. 1430 x 670 x 1150 mm
PESO	Aprox. 160 kg