

DUMPER SERIE 2000H

PIQUERSA

Motor diesel	KOHLER
Potencia	25,5 CV
Nº cilindros	4
Refrigeración	Líquida
Fase emisiones motor	Stage V
Transmisión	Hidrostática 4x4 mediante motores rueda y sistema antipatinaje
Frenos	Servicio: Hidrostático / Parking: Discos en baño de aceite, accionamiento eléctrico
Dirección	Hidráulica
Chasis	Rígido
Puesto de conducción	Anatómico, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado.

Ruedas	
Delanteras	11,0 / 65 - 12"
Traseras	11,0 / 65 - 12"
Radio de giro exterior	395 cm
Depósitos	
Aceite	34 L
Combustible	28 L

Tolva	D-2000H	D-2000H-AC	D-2000H-DG	D-2000H-AG
Nivel de agua	660 L	660 L	650 L	650 L
A ras	980 L	980 L	965 L	965 L

Carga útil	D-2000H	D-2000H-AC	D-2000H-DG	D-2000H-AG
	2.000 Kg	2.000 Kg	2.000 Kg	2.000 Kg

Carga máxima de arrastre (Gancho de remolque opcional)	D-2000H	D-2000H-AC	D-2000H-DG	D-2000H-AG
Sin frenos	700 Kg	800 Kg	800 Kg	900 Kg
Con frenos	1.450 Kg	1.600 Kg	1.600 Kg	1.800 Kg

Peso en vacío	D-2000H	D-2000H-AC	D-2000H-DG	D-2000H-AG
	1.460 Kg	1.680 Kg	1.695 Kg	1.915 Kg

Equipamiento	Joystick ergonómico multifuncional. Luz rotativa. Cinturón de seguridad. Arranque y parada eléctricos. Retrovisor izquierdo. Avisador acústico de marcha atrás.
--------------	---


Seguridad	Protección antivuelco / techo protector.
-----------	--

Opciones	Parabrisas y limpiaparabrisas. Luces homologadas. Cinturón con sensor de parada. Doble asiento. Cabina cerrada. A/C. Calefacción. Gancho remolque. Arco protector abatible. Ruedas 10.0/75-15.3". Quitanieves.* Salero.* Deposito de agua 350 Litros.* Kit alta presión. Kit desinfección / fumigación.* (*Sólo para versiones con pala autocargable)
----------	---

Velocidad máxima	Rueda estándar: 20 Km/h – Rueda opcional: 22,5 Km/h
------------------	---

D-2000H

Dumper hidrostático descarga frontal a 798 mm




Dimensiones (mm)

A – 2.785 Longitud máxima
B – 1.675 Distancia entre ejes
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.265 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
Ancho vía anterior: 1.470
Ancho vía posterior: 1.370

Pendiente máxima superable: 41-37%* (* Con rueda opcional: 10.0/75-15.3" 10 PR)

D-2000H-AC

Dumper hidrostático autocargable descarga frontal a 798 mm




Dimensiones (mm)

A – 3.890 Longitud máxima
B – 1.675 Distancia entre ejes
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.265 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
Ancho vía anterior: 1.470
Ancho vía posterior: 1.370

Pendiente máxima superable 39-35%* (* Con rueda opcional: 10.0/75-15.3" 10 PR). Capacidad de cuchara: 160 L

D-2000H-DG

Dumper hidrostático descarga giratoria a 900 mm




Dimensiones (mm)

A – 3.120 Longitud máxima
B – 1.675 Distancia entre ejes
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.265 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
Ancho vía anterior: 1.470
Ancho vía posterior: 1.370

Pendiente máxima superable 39-35%* (* Con rueda opcional: 10.0/75-15.3" 10 PR) / Giro tolva ambas direcciones: 180°

D-2000H-AG

Dumper hidrostático autocargable descarga giratoria a. 900 mm



Dimensiones (mm)

A – 3.890 Longitud máxima
B – 1.675 Distancia entre ejes
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.265 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
Ancho vía anterior: 1.470
Ancho vía posterior: 1.370

Pendiente máxima superable 36-32,5%* (* Con rueda opcional: 10.0/75-15.3" 10 PR) / Giro tolva ambas direcciones: 180°
Capacidad de cuchara: 160 L