

# DUMPER SERIE 3500H




**PIQUERSA**

Motor diesel	PERKINS 403J-E17T	PERKINS 404D-22	
Potencia	49 CV	49,5 CV	
Nº cilindros	3	4	
Refrigeración	Líquida	Líquida	
Fase emisiones motor	Stage V	Stage III B (Solo países fuera UE)	
Transmisión	Hidrostática 4x4 mediante motores rueda y sistema antipatinaje. 2 velocidades.		
Frenos	Servicio hidrostático mediante Inching. Freno de estacionamiento y emergencia hidráulico por baño en aceite.		
Dirección	Hidráulicos		
Chasis	Rígido		
Puesto de conducción	Anatómico, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado.		
Ruedas	Delanteras 11.5/80 -15,3"14 PR Traseras 11.5/80 -15,3"14 PR		
Radio de giro exterior	D-3500H: 380 cm.	D-3500H-DG: 400 cm.	D-3500H-AG: 400 cm.
Depósitos	Aceite 50 L Combustible 35 L		
Tolva	D-3500H	D-3500H-DG	D-3500H-AG
Nivel de agua	1.380 L	1.180 L	1.100 L
A ras	1.880 L	1.830 L	1.750 L
Carga útil	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Carga máxima arrastre (Gancho de remolque opcional)	D-3500H	D-3500H-DG	D-3500H-AG
Sin frenos	1.150 Kg.	1.250 Kg.	1.500 Kg.
Con frenos	2.450 Kg.	2.750 Kg.	3.250 Kg.
Peso en vacío	D-3500H	D-3500H-DG	D-3500H-AG
	2.320 kg	2.605 Kg	3.080 Kg
Equipamiento	Joystick ergonómico multifuncional. Luz rotativa. Cinturón de seguridad. Arranque y parada eléctricos. Retrovisor izquierdo. Avisador acústico de marcha atrás. Cámara visión delantera.		
Seguridad	Protección antivuelco / techo protector.		
Opciones	Luces homologadas. Martillo hidráulico. Doble asiento. Cinturón de seguridad con micro. Parabrisas y limpiaparabrisas. Cabina cerrada. Aire acondicionado. Calefacción. Gancho remolque. D-3500H-AG :Mástil. Retroexcavadora. Martillo en punta de retro. Depósito de 350 litros/ 600 litros. kit desinfección / fumigación. Quitanieves. Salero. Desbrozadora.		

## D-3500H

Dumper hidrostático descarga frontal a 1.100 mm




Dimensiones (mm)  
 A – 3.435 Longitud máxima  
 B – 1.810 Distancia entre ejes  
 C – 750 Voladizo trasero  
 D – 2.640 Altura máxima  
 F – 1.810 Anchura máxima  
 Ancho vía anterior: 1.500  
 Ancho vía posterior: 1.500

Pendiente máxima superable: 49%

## D-3500H-DG

Dumper hidrostático descarga giratoria a 930 mm




Dimensiones (mm)  
 A – 3.580 Longitud máxima  
 B – 1.950 Distancia entre ejes  
 C – 750 Voladizo trasero  
 D – 2.640 Altura máxima  
 F – 1.800 Anchura máxima  
 Ancho vía Anterior: 1.500  
 Ancho vía Posterior: 1.500

Pendiente máxima superable: 47%. Giro tolva ambas direcciones: 180°

## D-3500H-AG

Dumper hidrostático autocargable descarga giratoria a 970 mm



Dimensiones (mm)  
 A – 4.840 Longitud máxima  
 B – 1.950 Distancia entre ejes  
 C – 750 Voladizo trasero  
 D – 2.640 Altura máxima  
 F – 1.820 Anchura máxima  
 Ancho vía anterior: 1.500  
 Ancho vía posterior: 1.500

Pendiente máxima superable: 47% a plena carga. Giro tolva ambas direcciones: 180°. Capacidad cuchara: 320 L.