

# DUMPER SERIE 4500H



**PIQUERSA**

Motor diesel	PERKINS 403J-E17T
Potencia	49 CV
Nº cilindros	3
Refrigeración	Líquida
Fase emisiones motor	Stage V

Transmisión	Hidrostática 4x4 mediante motores rueda y sistema antipatinaje. 2 Velocidades.
Frenos	Servicio hidrostático mediante Inching. Freno de estacionamiento y emergencia hidráulico por baño en aceite.
Dirección	Hidráulicos
Chasis	Rígido
Puesto de conducción	Anatómico, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado.

Ruedas	Delanteras	11.5/80 -15,3"14 PR
	Traseras	11.5/80 -15,3"14 PR
Radio de giro exterior	D-4500H: 380 cm.	D-4500H-DG: 400 cm.

Depósitos	Aceite	50 L
	Combustible	35 L

Tolva		D-4500H	D-4500H-DG
	Nivel de agua	1.408 L	1.330 L
	A ras	2.050 L	2.004 L

Carga útil	4.500 kg
------------	----------

Carga máxima arrastre (Gancho de remolque opcional)		D-4500H	D-4500H-DG
	Sin frenos	1.150 Kg.	1.250 Kg.
	Con frenos	2.450 Kg.	2.750 Kg.

Peso en vacío		D-4500H	D-4500H-DG
		2.320 kg	2.605 Kg


Equipamiento	Joystick ergonómico multifuncional. Luz rotativa. Cinturón de seguridad. Arranque y parada eléctricos. Retrovisor izquierdo. Avisador acústico de marcha atrás. Cámara visión delantera.
--------------	--

Seguridad	Protección antivuelco / techo protector.
-----------	--

Opciones	Instalación de luces. Martillo hidráulico. Doble asiento. Cinturón de seguridad con micro. Parabrisas y limpiaparabrisas. Cabina cerrada. Aire acondicionado. Calefacción. Gancho remolque.
----------	---

## D-4500H

Dumper hidrostático descarga frontal a 1.100 mm




Dimensiones (mm)

A – 3.435 Longitud máxima  
B – 1.810 Distancia entre ejes  
C – 750 Voladizo trasero  
D – 2.640 Altura máxima  
F – 1.850 Anchura máxima  
Ancho vía anterior: 1.540  
Ancho vía posterior: 1.500

Pendiente máxima superable: 42%

## D-4500H-DG

Dumper hidrostático descarga giratoria a 930 mm



Dimensiones (mm)

A – 3.620 Longitud máxima  
B – 1.950 Distancia entre ejes  
C – 750 Voladizo trasero  
D – 2.640 Altura máxima  
F – 1.850 Anchura máxima  
Ancho vía Anterior: 1.540  
Ancho vía Posterior: 1.500

Pendiente máxima superable: 40%. Giro tolva ambas direcciones: 180°