

HORMIGONERA SERIE 625




PIQUERSA

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| Motor diesel | H-625H-DG KOHLER | H-625T4-DG KOHLER |
| Potencia | 25,5 CV | 24,5 CV |
| Nº cilindros | 4 | 3 |
| Refrigeración | Líquida | Líquida |
| Fase emisiones motor | Stage V | Stage V |
| Transmisión | Hidrostática 4x4 mediante motores rueda y sistema antipatinaje. | Tracción mecánica 4x4 mediante cardan |
| Caja de cambios | No lleva | 4+4 velocidades con inversor |
| Frenos | Hidrostáticos / Parking: Discos en baño de aceite, accionamiento eléctrico. | Hidráulicos 4 ruedas |
| Embrague | No lleva | |
| Dirección | Hidráulica | |
| Chasis | Rígido | |
| Puesto de conducción | Anatómico, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado. | |
| Ruedas | H-625H-DG | H-625T4-DG |
| Delanteras | 11,0 x 65 - 12" | 27 x 8,50 - 15" |
| Traseras | 11,0 x 65 - 12" | 27 x 8,50 - 15" |
| Radio de giro exterior | 395 cm. | |
| Depósitos | | |
| Aceite | 34 L | |
| Combustible | 28 L | |
| Tolva | | |
| Bombo | 625 L | |
| Amasado | Máximo: 410 L | |
| Carga maxima arrastre (Gancho de remolque opcional) | H-625H-DG | H-625T4-DG |
| Sin frenos | 1.000 Kg | 1.000 Kg |
| Con frenos | 2.100 Kg | 2.100 Kg |
| Peso en vacío | 2.325 Kg | 2.015 Kg |
| Equipamiento | Luz rotativa. Cinturón de seguridad. Arranque y parada eléctricos. Retrovisor izquierdo. Avisador acústico de marcha atrás. Acelerador manual. Joystick ergonómico multifuncional*. (Solo H-625H-DG) | |
| Seguridad | Protección antivuelco / techo protector. | |
| Opciones | Parabrisas y limpiaparabrisas. Luces homologadas. Cinturón de seguridad con micro. Doble asiento. Cabina cerrada. Calefacción. Gancho remolque. Ruedas 10.0/75-15,3". Depósito de agua trasero 350 L. Kit alta presión. Bomba agua auto aspirante llenado bombo. | |

H-625H-DG

Hormigonera descarga giratoria (180°) a 761 mm




Dimensiones (mm)
 A – 3.500 Longitud máxima
 B – 1.675 Distancia entre ejes
 C – 485 Voladizo trasero
 D – 2.360 Altura máxima
 F – 1.725 Anchura máxima
 G – 761 Altura descarga
 H – 300 Longitud descarga
 Ancho vía anterior: 1.370
 Ancho vía posterior: 1.470

Monodisco en seco. Pendiente máxima superable: 41%

H-625T4-DG

Hormigonera autocargable y descarga giratoria (180°) a 741 mm



Dimensiones (mm)
 A – 3.500 Longitud máxima
 B – 1.675 Distancia entre ejes
 C – 500 Voladizo trasero
 D – 2.340 Altura máxima
 F – 1.660 Anchura máxima
 G – 741 Altura descarga
 H – 344 Longitud descarga
 Ancho vía anterior: 1.260
 Ancho vía posterior: 1.260

Pendiente máxima superable: 53%